













oval

4 Sitzpuffer SP97 2 Deckelpuffer DP97

Öffnungswinkel max. 110°

keilförmig

WC-Sitz Modell						
Material	Thermoplast					
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz					
	DIN 19516					
Wertigkeit	Luxus					
Benutzerprofil	Privat / anspruchsvolles Objekt					
VPE	NO. 1					
	7 168					
Farben	ArtNr.					
Weiß	539879					

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungs- art	Verstell-system	-	П
C8202G	-0-94-	Edelstahl	Absenkautomatik SOFT CLOSE classic	BVU Klappdübel	Schlitzscheibe	442,6	418,6

^{*} gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 125 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 125 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.

Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 125 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.