



 Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhältlich.

## **VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Trockenbau
  - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
  - Zum Einbau in raumhohe Installationswände
  - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
  - Zur Montage von Ausgussbecken
  - Für AP-Wandarmaturen
  - Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

## EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt

- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
  - Fußstützen verzinkt
  - Fußstützen verstellbar 0–20 cm
  - Fußstützen mit Rutschhemmung
  - Fußplatten drehbar
  - Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
  - Montageplatte höhenverstellbar
  - Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
  - Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
  - Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
  - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt

TECHNISCHE DATEN

Höhenverstellbar

Ja

LIEFERUMFANG

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
  - 2 Schalldämmunterlagen
  - 2 Dämmhülsen
  - Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 / 63 mm
  - Dichtung ø 57 / 50 mm
  - Dichtung ø 57 / 40 mm
  - Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	
<b>111.450.00.1</b> Produktion eingestellt	50	130	8.3	1	