

Membran-Sicherheitsventile MSW



Benefits

- Zur Absicherung gegen Drucküberschreitung bei Trinkwassererwärmern

Anwendung

Für geschlossene Trinkwassererwärmer (TWE) nach EN 806, DIN 1988 und DIN 4753-1 zur Absicherung gegen Drucküberschreitung.

Ausführungen

	Max. Beheizungsleistung	Öffnungsdruck	Art.-Nr.
Membran-Sicherheitsventil MSW G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$	75 kW	6 bar	42421
Membran-Sicherheitsventil MSW G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$	75 kW	8 bar	42422
Membran-Sicherheitsventil MSW G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{3}{4}$	75 kW	10 bar	42423
Membran-Sicherheitsventil MSW G $\frac{3}{4}$ x G $\frac{3}{4}$	100 kW	6 bar	42456
Membran-Sicherheitsventil MSW G $\frac{3}{4}$ x G1	150 kW	6 bar	42425
Membran-Sicherheitsventil MSW G $\frac{3}{4}$ x G1	150 kW	8 bar	42426
Membran-Sicherheitsventil MSW G $\frac{3}{4}$ x G1	150 kW	10 bar	42427
Membran-Sicherheitsventil MSW Rp1 x Rp1 $\frac{1}{4}$	250 kW	6 bar	42442
Membran-Sicherheitsventil MSW Rp1 x Rp1 $\frac{1}{4}$	250 kW	8 bar	42443
Membran-Sicherheitsventil MSW Rp1 x Rp1 $\frac{1}{4}$	250 kW	10 bar	42444

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Der Ansprechdruck ist werkseitig eingestellt.



Technische Daten

Öffnungsdruck

Siehe Bestelltabelle

Anschluss

Siehe Bestelltabelle

Material

Gehäuse: Messing (CW617N)

Kappe: PA 6, blau

Temperatureinsatzbereich

Medium: 4/110 °C