

# Produktinformationsblatt

## SANIT KalkMax 500



### Beschreibung

Der **SANIT KalkMax 500** ist ein Reinigungsgerät für die Entfernung von Kalk und anderen Ablagerungen. Zusammen mit den Entkalkungslösungen von **SANIT-CHEMIE** bildet er die ideale Kombination zur Kalkbekämpfung in Boilern, Warmwasseraufbereitern, Rohrleitungen oder Wärmetauschern.

Unsere **KalkMax 500**-Reinigungspumpen ermöglichen ein sauberes, rationelles Arbeiten ohne Ausbau von Anlagenteilen. Die magnetisch gekoppelte Kreiselpumpe des **KalkMax 500** pumpt das Lösemittel im Kreislauf durch das zu entkalkende Gerät. Durch die ständige Strömung innerhalb der Installation werden effektiv Kalk- und Rostablagerungen abgebaut. Der **SANIT KalkMax 500** ist säurebeständig und sehr robust.

### Anwendungsgebiete

- Wärmetauscher jeglicher Art
- Warmwasserspeicher
- Rohrleitungen
- Frischwasserstationen

Das passende **SANIT-Produkt** für das Entkalkungsgemisch finden Sie auf unserer Homepage im Produktsegment "Entkalkung".

**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)

★ ★ ★  
Made in Germany



Beispielbild

### Anwendung

Der **SANIT KalkMax 500** wird komplett anschlussfertig geliefert. Der Vorlauf- und Rücklaufschlauch des KalkMax 500 wird an das zu behandelnde Objekt angeschlossen. In den Flüssigkeitsbehälter wird das entsprechende Entkalkungsgemisch eingefüllt. Im Anschluss daran das Gerät anschalten. Das Entkalkungsgemisch wird mit dem **SANIT KalkMax 500** durch das Objekt gespült und dieses so gereinigt. Für optimale Entkalkungsergebnisse ändern Sie in regelmäßigen Abständen die Flussrichtung. Hierzu schalten Sie das Gerät aus und wechseln Sie den Anschluss des Vorlauf- mit dem Rücklaufschlauch.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des KalkMax 500.

# Produktinformationsblatt



## Technische Daten

Förderhöhe max.	mWS	5
Fördermenge max.	l/min	24
Behälterinhalt	l	20
Temperaturbeständig	°C	40
Länge Schläuche 1/2"	m	2
Schlauchanschluss	R	3/4"
Drehzahl	U/min	2800
Motorleistung und Schutzart		230V/50Hz/60W/IP54
Maße (BxHxT)	mm	540/420/220

**SANIT**

**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)

★ ★ ★  
Made in Germany

## Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	1 Stück	3303



Beispielbild