


Datenblatt

## Sanierungsablauf Ferrofix DN 50, seitlich, Gitterrost, L 15



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 59305  
 GTIN: 4026092103012  
 Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- ideal für die Lebensmittelindustrie
- Großküchen und Schwimmbäder

### Beschreibung

Der Sanierungsablauf Ferrofix aus Edelstahl ist mit einem seitlichen Auslauf DN 50 sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss ausgestattet.

### Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	50
Außen Durchmesser (DA)	50 mm
Geruchsverschluss	inklusive

### Ausführung

System	125
Abdichtung am Aufsatzstück	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	0,8

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	1 kg
Gewicht brutto	3,1 kg
Bauhöhe max.	107 mm
Länge	223 mm
Breite	148 mm
Höhe	107 mm
Verpackungsmaß Länge	254 mm
Verpackungsmaß Breite	147 mm
Verpackungsmaß Höhe	100 mm

### Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Stutzen Ausführung	waagrecht

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart  
Abdeckung Material  
Abdeckung Breite  
Abdeckung Länge  
Verriegelung  
Belastungsklasse  
Rahmen Breite  
Rahmen Länge  
Aufsatzstück Material

Gitterrost  
Edelstahl 1.4301 (V2A)  
138 mm  
138 mm  
unverriegelt  
L 15 (EN 1253-1)  
148 mm  
148 mm  
Edelstahl 1.4301 (V2A)

**Pumpenkennlinie**