


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Standard, 690-1190 mm, Klasse A/B



Artikelinformationen

Artikelnummer: 95030-120B

GTIN: 4026092100325

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Grundwasserbeständig
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich.

Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter.

Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich.

Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK).

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material

PE

Einbausituation

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Ausführung

Hinweis Einbau

Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante

Standard

Schredder-Mix-System

nein

Schauglas

nein

Nenngröße (NS)

3

SonicControl

nein

Füllrichtung nach DIN 1988

nein

Entsorgungsart

manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit (DIN 19901)

E4

Abmessungen

Gewicht netto

230 kg

Gewicht brutto

230 kg

Einbautiefe

690|1190 mm

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

Länge

1700 mm

Breite

1090 mm

Höhe

1820 mm

Verpackungsmaß Länge

1300 mm

Verpackungsmaß Breite

2200 mm

Verpackungsmaß Höhe

1970 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1105 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1175 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW)	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	B 125 (EN 124)
Dichtheit	geruchs- und tagwasserdicht

Pumpenkennlinie

Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	615 l
Fettschichtdicke max.	125 mm
Gesamtvolumen	915 l
Schlammfanginhalt	300 l
Speichermenge an Fett	120 l