





_. . .

Eigenschaften

Dusch-, Wannenhandlauf System 800 K

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Längen 762 mm und 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.

Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

• Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.