

# ULITH-LECKFINDER PUMPFLASCHE

Art-Nr. 244003



## ULITH-Technisches Datenblatt

- Für Rohrleitungen, Schläuche, Löt- und Schweißverbindungen, Verschraubungen, Ventile, Armaturen usw.
- Unbrennbar
- Mit Korrosionsschutz
- Ungiftig
- DVGW geprüft



Ulith-Leckfinder ist eine Leckprüf Flüssigkeit für Druckluft und Sauerstoffanlagen. Die aufgespritzte Flüssigkeit zeigt durch Blasenbildung undichte Stellen an.

## EINSATZBEREICHE

Industrie, Raffinerien, Handwerk, Brauereien, Schifffahrt, Luftfahrt, Armaturen, Autogen- und Schutzgas-Schweißgeräte, Brennschneidmaschinen, Bunsen- und Anwärmbrenner, Druckbehälter, Druckluftbremsen, Druckregler, Flammstrahlgeräte, Flansche, Flaschenbatterien, Flaschenbündel, Gasabfüllanlagen, Gastransportfahrzeuge, Gasanalysegeräte, Gasmischgeräte, Gas- und Sauerstoffgewinnungsanlagen, Kaltvergaser, Klima- und Kühlanlagen, Kompressoren, Lötgeräte, pneumatisch gesteuerte Geräte und Anlagen, Rohrleitungen, Sauerstoffkernlanzen, luft- oder gasführende Schaltschränke, Stahlflanschen für technische Gase - einschliesslich brennbare Gase - Standtanks, Ventile, Druckminderer, Manometer, Verschraubungen, Kliniken, Krankenhäuser, Sanatorien, Laboratorien, Versuchsanlagen, Absperrventile, Armaturen, Atemgeräte, Druckluftanschlüsse an chirurgischen Instrumenten, Druckluftkompressoren, Gas- und Druckluftanschlüsse in Operationssälen, Intensiv- und Notfallstationen, Krankenzimmern, Kaltvergaser, Klima- und Kühlanlagen, Kühlschränke und Kühltruhen, Gas- und luftführende Schläuche und Rohrleitungen, Stahlflanschen für Sauerstoff, Verschraubungen, Steckkupplungen.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Druckführende Systeme aus 30 bis 50cm Abstand einsprühen. Sonst erst mit einem Gas oder Luft unter Druck setzen. Alle Verbindungsstellen einschließlich Lötstellen und Schweißnähte prüfen. Jedes Leck wird durch Bildung von Schaumbläschen angezeigt. Kunststoff- und Kupferrohre sind nach der Anwendung zu reinigen.

Bei sehr kleinen Undichtigkeiten einige Zeit beobachten.

Lagerung: kühl, trocken, dunkel und aufrecht, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

## VERPACKUNG

Ulith-Leckfinder ist in Pumpflaschen mit 500ml und als Nachfüllkanister mit 5- und 10ltr. erhältlich.

## SICHERHEIT

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgungshinweis: Entleerte Behältnisse einer Wiederverwendung oder stofflichen Verwertung zuführen.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen.  
Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter.  
Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.

WBV GmbH & Co.KG • Am Landhagen 50 • 59302 Oelde • Tel. 02522 - 79-0 • Fax 02522 - 79-106  
E-mail: [twines@wbv-worldwide.com](mailto:twines@wbv-worldwide.com)