

Datenblatt

Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 1050 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 6240100
 GTIN: 4026092098837
 Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveaueilierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------------------|--------|
| Nennweite (DN) | 125 |
| Außendurchmesser (DA) | 125 mm |
| Klebeflansch Höhe | 6 mm |

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Abmessungen

| | |
|-----------------------|---------|
| Höhenverstellbarkeit | |
| Gewicht netto | 0 kg |
| Gewicht brutto | 0 kg |
| Länge | 1050 mm |
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Verpackungsmaß Länge | 0 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 0 mm |
| Verpackungsmaß Höhe | 0 mm |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Abdeckungsart | Gitterrost |
| Abdeckung Farbe | silber |
| Verriegelung | eingelegt |
| Belastungsklasse | L 15 (EN 1253-1) |
| Rutschhemmklassse | R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Aufsatzstück Material | Edelstahl 1.4301 (V2A) |

Pumpenkennlinie