

AIR1-KR KW XH



■ Kühlregister Kaltwasser

Zur bedarfsgerechten Temperierung (Kühlung) der Zuluft. Montage direkt am Zuluftkanal des Lüftungsgerätes möglich. Gehäuse in stabiler Paneelbauweise, allseitig isoliert mit 50 mm Mineralwolle zur Minimierung von Wärmeverlusten. Gehäuse außen korrosionsbeständig beschichtet. Großzügige Revisionsöffnungen für einfachen Zugang und optimaler Reinigungs- und Wartungsmöglichkeit. Kondensatwanne aus Edelstahl mit Kondensatablaufstutzen. Kondensatanschluss 32 mm. Kühlregister für Innen- und Außenaufstellung geeignet. Hinweis: Für die Außenaufstellung wird ein Wetterschutzdach benötigt. Empfohlenes Zubehör: Kugelsiphon AIR1-KS XH (Art-Nr. 07169)

Detaillierte Berechnungen / technische Informationen: www.AIR1Select.com.



■ Technische Daten

Type	Bestell-Nr.	Ausführung	Wasserinhalt	Anschluss VL/RL ⁽¹⁾	Gewicht (ohne Flüssigkeit)
AIR1-KR KW XH 1000 L	03834	links	1,3 l	G 1/2	57,0 kg
AIR1-KR KW XH 1000 R	04254	rechts	1,3 l	G 1/2	57,0 kg
AIR1-KR KW XH 1500 L	03842	links	1,9 l	G 3/4	64,0 kg
AIR1-KR KW XH 1500 R	04255	rechts	1,9 l	G 3/4	64,0 kg
AIR1-KR KW XH 2500 L	03844	links	3,0 l	G 3/4	86,0 kg
AIR1-KR KW XH 2500 R	04264	rechts	3,0 l	G 3/4	86,0 kg
AIR1-KR KW XH 3500 L	03910	links	3,9 l	G 1	112,0 kg
AIR1-KR KW XH 3500 R	04268	rechts	3,9 l	G 1	112,0 kg
AIR1-KR KW XH 4500 L	03919	links	6,3 l	G 1 1/4	148,0 kg
AIR1-KR KW XH 4500 R	04278	rechts	6,3 l	G 1 1/4	148,0 kg
AIR1-KR KW XH 5500 L	03932	links	9,3 l	G 1 1/4	173,0 kg
AIR1-KR KW XH 5500 R	04279	rechts	9,3 l	G 1 1/4	173,0 kg
AIR1-KR KW XH 7000 L	03945	links	12,4 l	G 1 1/2	213,0 kg
AIR1-KR KW XH 7000 R	04281	rechts	12,4 l	G 1 1/2	213,0 kg
AIR1-KR KW XH 8500 L	03946	links	15,1 l	G 1 1/2	250,0 kg
AIR1-KR KW XH 8500 R	04282	rechts	15,1 l	G 1 1/2	250,0 kg



(1) Außengewinde

Maße AIR1-KR KW XH

Ausführung links (L)



Ausführung rechts (R)



Maße in mm

Bei der Betrachtung des Kühlregisters aus Richtung des Luftstroms hat die Version R die Serviceseite rechts und die Version L links.

Maße

Type	Bestell-Nr.	A	B	C	E	F	N	O	P	R	S
AIR1-KR KW XH 1000 L	03834	1000	490	635	715	312	370	318	215	343	238
AIR1-KR KW XH 1000 R	04254	1000	490	635	715	312	370	318	215	343	238
AIR1-KR KW XH 1500 L	03842	1000	570	642	795	312	370	323	265	378	338
AIR1-KR KW XH 1500 R	04255	1000	570	642	795	312	370	323	265	378	338
AIR1-KR KW XH 2500 L	03844	1000	620	862	845	312	370	433	300	498	338
AIR1-KR KW XH 2500 R	04264	1000	620	862	845	312	370	433	300	498	338
AIR1-KR KW XH 3500 L	03910	1100	670	967	895	312	470	484	340	608	438
AIR1-KR KW XH 3500 R	04268	1100	670	967	895	312	470	484	340	608	438
AIR1-KR KW XH 4500 L	03919	1100	870	1020	1095	312	470	510	452	608	438
AIR1-KR KW XH 4500 R	04278	1100	870	1020	1095	312	470	510	452	608	438
AIR1-KR KW XH 5500 L	03932	1100	870	1230	1095	312	470	615	452	883	438
AIR1-KR KW XH 5500 R	04279	1100	870	1230	1095	312	470	615	452	883	438
AIR1-KR KW XH 7000 L	03945	1100	870	1530	1095	312	470	765	427	1083	438
AIR1-KR KW XH 7000 R	04281	1100	870	1530	1095	312	470	765	427	1083	438
AIR1-KR KW XH 8500 L	03946	1100	870	1880	1095	312	470	940	427	1228	438
AIR1-KR KW XH 8500 R	04282	1100	870	1880	1095	312	470	940	427	1228	438

Type	Bestell-Nr.	T	U	V	W	Y	Z	AA	AB	AC ⁽¹⁾	AE	AF
AIR1-KR KW XH 1000 L	03834	315	210	–	–	189	40	82	317	G 1/2	858	587
AIR1-KR KW XH 1000 R	04254	315	210	–	–	189	40	82	317	G 1/2	858	587
AIR1-KR KW XH 1500 L	03842	350	310	–	–	185	47	82	399	G 3/4	858	594
AIR1-KR KW XH 1500 R	04255	350	310	–	–	185	47	82	399	G 3/4	858	594
AIR1-KR KW XH 2500 L	03844	470	310	–	–	189	38	86	439	G 3/4	858	814
AIR1-KR KW XH 2500 R	04264	470	310	–	–	189	38	86	439	G 3/4	858	814
AIR1-KR KW XH 3500 L	03910	580	410	–	–	187	43	88	485	G 1	958	919
AIR1-KR KW XH 3500 R	04268	580	410	–	–	187	43	88	485	G 1	958	919
AIR1-KR KW XH 4500 L	03919	580	410	–	–	184	50	98	666	G 1 1/4	958	969
AIR1-KR KW XH 4500 R	04278	580	410	–	–	184	50	98	666	G 1 1/4	958	969
AIR1-KR KW XH 5500 L	03932	855	410	498	–	193	67	94	674	G 1 1/2	958	1179
AIR1-KR KW XH 5500 R	04279	855	410	498	–	193	67	94	674	G 1 1/2	958	1179
AIR1-KR KW XH 7000 L	03945	1055	410	498	361	193	67	94	674	G 1 1/2	958	1479
AIR1-KR KW XH 7000 R	04281	1055	410	498	361	193	67	94	674	G 1 1/2	958	1479
AIR1-KR KW XH 8500 L	03946	1200	410	498	409	193	67	98	666	G 1 1/2	958	1829
AIR1-KR KW XH 8500 R	04282	1200	410	498	409	193	67	98	666	G 1 1/2	958	1829

(1) Außengewinde