





Abbildung ähnlich

Winkelgriff, Sonderlängen 950.22.1S90

- · senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- · dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe
 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- · mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte L\u00e4nge auf Ma\u00df gefertigt von 300 mm bis 850 mm, senkrechte L\u00e4nge auf Ma\u00ef gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- · Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare
 Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- · links- und rechtsseitig montierbar
- · inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Abmessungen in mm



Technische Änderungen vorbehalten, 15.08.2019

D-34442 Bad Arolsen