

SINUS Kompaktverteiler 120/80, 10 Flansch-Stutzen mit 200 mm Stutzenabstand, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4205805

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	120/80
Material	S 235 JR
Stutzenanzahl	10 St.
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Anschlussart (alt)	Flansch
Max. Anschluss Erzeugerkreis	bis DN50
Max. Anschluss Verbraucherkreis	bis DN50
Max. Volumenstrom	6,5 m³/h
Leistung bei ΔT 20 °K	150,00 kW
Kammergröße	120/80
Länge	2000 mm
Stutzenabstand (Art des Stutzenabstands)	einheitlich
Stutzenabstand (Achsabstand der Abgänge am Verteiler)	200 mm

Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkanthrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Wahlweise von oben, seitlich oder unten möglich. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden..

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert..

