


Datenblatt

Sanierungsablauf Ferrofix Klebefl., DN 50, seitlich, Gitterrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 59315
GTIN: 4026092103029
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- ideal für die Lebensmittelindustrie
- Großküchen und Schwimmbäder

Beschreibung

Der Sanierungsablauf Ferrofix aus Edelstahl ist mit einem seitlichen Auslauf DN 50 sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss ausgestattet.

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	50
Außendurchmesser (DA)	50 mm
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	125
Abdichtung am Aufsatzstück	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	0,8

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	
Gewicht netto	4 kg
Gewicht brutto	4,3 kg
Bauhöhe max.	107 mm
Länge	273 mm
Breite	248 mm
Höhe	107 mm
Verpackungsmaß Länge	270 mm
Verpackungsmaß Breite	250 mm
Verpackungsmaß Höhe	110 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Stutzen Ausführung	waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Breite
Abdeckung Länge
Verriegelung
Belastungsklasse
Rahmen Breite
Rahmen Länge
Aufsatzstück Material

Gitterrost
Edelstahl 1.4301 (V2A)
138 mm
138 mm
unverriegelt
L 15 (EN 1253-1)
148 mm
148 mm
Edelstahl 1.4301 (V2A)

Pumpenkennlinie