

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|------------------------------------|--------|
| Max. Betriebsdruck p | 16 bar |
| Druckseitiger Rohranschluss DNd | R 2½ |
| Saugseitiger Rohranschluss DNs | R 2½ |
| Stufenzahl | - |
| Anzahl der Reservepumpen | 1 |
| Anzahl der Betriebspumpen | 2 |
| Min. Medientemperatur T_{min} | 3 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 50 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{min} | 5 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{max} | 40 °C |

Motordaten (pro Motor)

| | |
|------------------------------------|--|
| Netzanschluss | 3~380 V, 50/60 Hz |
| Spannungstoleranz | 400/50:±10%, 380/60:±10%, 440/60:±10% |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart | IP55 |
| Motornennleistung P_2 | 6,5 kW |
| Nennstrom I_N | 10,9 A |
| Motorwirkungsgrad η_M 100% | 96,5 % |

Werkstoffe

| | |
|-------------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| LaufRad | Edelstahl |
| Welle | Edelstahl |
| Gleitringdichtung | Q1BE3GG |
| Material Dichtung | EPDM |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1010 |
| Artikelnummer | 2536392 |
| EAN Nummer | 4048482413495 |
| Farbe | grün/schwarz/silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2014-03-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Einwegpalette |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 1300 mm |
| Länge <i>L</i> | 1150 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 1585 mm |
| Höhe <i>H</i> | 1055 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 1050 mm |
| Breite <i>B</i> | 885 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 406 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 366 kg |