

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	0.7
Maximaler Zulaufdruck <i>p</i> <i>vorl.</i>	10 bar
Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	16 bar
Druckanschluss	G 1¼
Min. Medientemperatur <i>T</i> _{min}	-30 °C
Max. Medientemperatur <i>T</i> _{max}	120 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T</i> _{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T</i> _{max}	50 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	400/50:±-10%, 380/60:±-10%, 440/60:±-10%
Motornennleistung <i>P</i> ₂	4,2 kW
Motor-Effizienzklasse	IE5
Nennstrom <i>I</i> _N	7,2 A
Nenn Drehzahl <i>n</i>	3500 1/min
Leistungsaufnahme <i>P</i> _{1 max}	4540 W
Einschaltart	Sanftanlauf
Drehzahl min. <i>n</i> _{min}	500 1/min
Drehzahl max. <i>n</i> _{max}	3590 1/min
Motorwirkungsgrad <i>η</i> _M 100%	95,8 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufgrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1VGG
Material Dichtung	EPDM

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DN_s</i>	G 1¼
Druckseitiger Rohranschluss <i>DN_d</i>	G 1¼

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Helix EXCEL 611-1/16/E/KS
Artikelnummer	4171940
EAN Nummer	4048482283852
Farbe	grün/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-03-01

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1616 mm
Länge <i>L</i>	204 mm
Höhenmaß mit Verpackung	576 mm
Höhe <i>H</i>	1406 mm
Breitenmaß mit Verpackung	465 mm
Breite <i>B</i>	212 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	85,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	70 kg