

DATENBLATT


FIRE PROOF für Kupfer-/Edelstahlrohre, 100% nach EnEV

Energieeffiziente und feuerbeständige Isolierung für die Herstellung von Brandschutz-abschottungen. **Brandklasse:** A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 sowie DIN 4102-1, **Wärme-leitkoeffizient:** 0,037 W/(mK) bei +40 °C nach DIN 52613, **Schmelzpunkt:** Steinwolle > 1000 °C, **Länge:** 1 m, **Verpackung:** Karton, **Typ:** AD Rohr/Dämmstärke, AD Dämmung.



FIRE PROOF für Kupfer-/Edelstahlrohre

Art.-Nr:	Typ	VE/Karton
40031	15 / 23 / 61,0 mm	9 m
40032	18 / 23 / 64,0 mm	6 m
40034	22 / 23 / 68,0 mm	6 m
40036	28 / 34 / 96,0 mm	8 m
40038	35 / 34 / 103,0 mm	4 m
40039	42 / 44 / 130,0 mm	4 m



Art. - Nr	Di1 mm	Da1 mm	w1 mm	G gr											
40031	15/23	137/145	61,0	249											
40032	18/32	146/160	64,0	252											
40034	22/23	158/159	68,0	264											
40036	28/34	220/226	96,0	640											
40038	35/34	241/240	103,0	589											
40039	42/44	302/304	130,0	1013											

*Di1 - AD Rohr

*w1 - AD Dämmung

Technische Änderungen vorbehalten - Angaben ohne Gewähr.