

Haromed



oval



2 Deckelpuffer DP97
2 Sitzpuffer WP59




Öffnungswinkel max. 110°





Sandwich




gewölbt



Gesamtlänge: 460 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	Luxus
Benutzerprofil	Öffentlich / hohe Belastung
VPE	  4 96
Farben	Art.-Nr.
weiß-alpin (Griff weiß)	527604
weiß-alpin (Griff grau)	524648
weiß-alpin (Griff blau)	524649
weiß-alpin (Griff rot)	524650

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellungssystem	I	II
S3202W	 Schraubenlänge 70 mm	Edelstahl	antibakterielle Beschichtung ACTIVE SHIELD	BVU SolidFix	Schlitzscheibe	471,0	449,0
* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers. Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.							