

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck p	10 bar
Druckseitiger Rohranschluss DNd	R 1¼
Saugseitiger Rohranschluss DN_s	Rp 1
Stufenzahl	-
Anzahl der Reservepumpen	0
Anzahl der Betriebspumpen	1
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~400 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	400/50:±/-10%, 380/60:±/-10%, 440/60:±/-6%
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP54
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nennstrom I_N	3,3 A
Motorwirkungsgrad η_M 50%	76,5 %
Motorwirkungsgrad η_M 75%	77 %
Motorwirkungsgrad η_M 100%	84 %

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
LaufRad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	BQ1E3GG
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Comfort-Vario COR-1 MHIE 205-GE (3~400 V, 50/60 Hz)
Artikelnummer	2523126
EAN Nummer	4016322769460
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	600 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1070 mm
Höhe <i>H</i>	895 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	375 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	58 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	33,5 kg

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1