

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	0,5 bar
Min. Medientemperatur $T_{min}$	5 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	60 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	5 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C
pH-Wert	2.5
Schaltvolumen $V$	0,7 l
Min. Niveau Aus	33 mm
Min. Niveau Ein	55 mm

### Zulässiger Anwendungsbereich

Medientemperatur $T$	5 °C
Umgebungstemperatur $T$	5 °C

### Motordaten

Netzanschluss	1~100-240 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±5 %
Motornennleistung $P_2$	15 W
Nennzahl $n$	15000 1/min
Nennstrom $I_N$	0,2 A
Isolationsklasse	B
Schutzart Motor	IP20

### Werkstoffe

Behälter	ABS
Pumpengehäuse	ABS
Laufgrad	POM
Motorgehäuse	ABS

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss	Ø 18-40mm
Druckseitiger Rohranschluss	Ø 8-10mm

**Bestellinformation****Produktdaten**

<b>Fabrikat</b>	Wilo
<b>Produktbezeichnung</b>	Plavis 015-C
<b>Artikelnummer</b>	2548553
<b>EAN Nummer</b>	4048482796765
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Minimale Bestellmenge</b>	1
<b>Marktverfügbarkeit</b>	2017-09-01

**Verpackung**

<b>Verpackungsart</b>	Karton
<b>Verpackungseigenschaft</b>	Transportverpackung
<b>Anzahl pro Palette</b>	100
<b>Anzahl pro Layer</b>	20

**Maße und Gewichte**

<b>Längenmaß mit Verpackung</b>	278 mm
<b>Länge <i>L</i></b>	275 mm
<b>Höhenmaß mit Verpackung</b>	171 mm
<b>Höhe <i>H</i></b>	139 mm
<b>Breitenmaß mit Verpackung</b>	154 mm
<b>Breite <i>B</i></b>	129 mm
<b>Gewicht brutto ca. <i>m</i></b>	1,3 kg
<b>Gewicht netto ca. <i>m</i></b>	1 kg