



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur manuellen Ferauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit Funktaster
- Zur manuellen Ferauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Geberit Funktaster
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Intervallspülung einstellbar
- Intervallspülung voreingestellt
- Spülauflösung über Stützklappgriff, drahtlos, Funk
- Spülauflösung über Geberit Funktaster, drahtlos
- 2-Mengen-Spülung über Funktaster auslösbar
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma50 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten

- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

TECHNISCHE DATEN

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0.15 W
Funkfrequenz	868.4 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung	24 h
Werkseinstellung	
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s

Intervallspülzeit
Werkseinstellung
Werkstoff

5 s

Kunststoff

LIEFERUMFANG

- Befestigungsrahmen mit Batteriefach vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Steuerelektronik mit Funkempfänger
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Betätigungsplatte oder Abdeckplatte

ZUBEHÖR

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth®
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth®
- Geberit Funktaster für elektronische Spülauflösungen

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme W	Modell	VE1 St.
115.898.00.6	≤ 4	2-Mengen-Spülung	1