

Datenblatt

Probenahmeschacht DN 100, mit Staufix, Klasse D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 915761/120D-SWA
GTIN: 4026092055434
Preisgruppe: 60

Produktvorteile

Beschreibung

Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, mit Rückstauverschluss Staufix, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel.

Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Material	PE-HD

Abmessungen

Gewicht netto	115 kg
Gewicht brutto	140 kg
Gefällesprung	160 mm
Einbautiefe	825 1335 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	1600 mm
Verpackungsmaß Länge	1550 mm
Verpackungsmaß Breite	1550 mm
Verpackungsmaß Höhe	1155 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Nennweite (DN)	100 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100 mm
Lichte Weite Behälter (LW)	1200 mm
Lichte Weite Einstieg (LW)	610 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Abdeckplatte
Abdeckung Material	Grauguss
Abdeckung Farbe	schwarz
Belastungsklasse	D 400 (EN 124)
Dichtheit	geruchsdicht

Pumpenkennlinie