

Datenblatt

Produktdaten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Produktbezeichnung | HELIX V3610-2/30/V/KS/400-50 |
|--------------------|------------------------------|

Hydraulische Daten

| | |
|------------------------------------|--------|
| Mindesteffizienzindex (MEI) | 0.7 |
| Maximaler Zulaufdruck $p_{vorl.}$ | 10 bar |
| Maximaler Betriebsdruck P_N | 30 bar |
| Druckanschluss | DN 65 |
| Min. Medientemperatur T_{min} | -15 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 90 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{min} | -15 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{max} | 50 °C |

Motordaten

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
| Spannungstoleranz | ±10 % |
| Motornennleistung P_2 | 30 kW |
| Motor-Effizienzklasse | IE3 |
| Nennstrom I_N | 50,8 A |
| Nennzahl n | 2900 1/min |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi$ | 0.91 |
| Einschaltart | Stern-Dreieck (YΔ) |
| Motorwirkungsgrad η_M 50% | 92,1 % |
| Motorwirkungsgrad η_M 75% | 93,2 % |
| Motorwirkungsgrad η_M 100% | 93,3 % |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart Motor | IP55 |

Werkstoffe

| | |
|-------------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Laufgrad | Edelstahl |
| Welle | Edelstahl |
| Gleitringdichtung | Q1BVG |
| Material Dichtung | FKM |

Einbaumaße

| | |
|------------------------------------|-------|
| Saugseitiger Rohranschluss D_Ns | DN 65 |
| Druckseitiger Rohranschluss D_Nd | DN 65 |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | HELIX V3610-2/30/V/KS/400-50 |
| Artikelnummer | 4165832 |
| EAN Nummer | 4048482232270 |
| Farbe | grün/silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2011-09-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Einwegpalette |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 2010 mm |
| Länge <i>L</i> | 320 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 860 mm |
| Höhe <i>H</i> | 1873 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 630 mm |
| Breite <i>B</i> | 296 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 327 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 277 kg |