


Dachablauf 62 FPO-PP, DN 90

Artikelnummer: 621658  
GTIN: 4001636621658  
Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Dachablauf 62 FPO-PP, DN 90  
nach DIN EN 1253  
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

- Ausführung:
- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
  - Ablaufstutzen senkrecht
  - Laubfangkorb

Material:  
Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Auslass-<br>richtung | Min. Ab-<br>laufleis-<br>tung nach<br>Norm | Anstau-<br>höhe<br>nach<br>Norm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>5 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>15 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>25 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>35 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>45 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>55 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>65 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>75 |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DN 90     | senkrecht            | 4,50 l/s                                   | 35,00 mm                        | 0,65 l/s                                           | 2,50 l/s                                            | 5,00 l/s                                            | <b>7,90 l/s</b>                                     | 11,50 l/s                                           | 15,30 l/s                                           | 19,40 l/s                                           | 22,10 l/                                         |