

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|------------------------------------|--------|
| Max. Betriebsdruck p | 10 bar |
| Druckseitiger Rohranschluss DNd | R 1¼ |
| Saugseitiger Rohranschluss DNs | Rp 1¼ |
| Stufenzahl | - |
| Anzahl der Reservepumpen | 0 |
| Anzahl der Betriebspumpen | 1 |
| Min. Medientemperatur T_{min} | 3 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 50 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{min} | 5 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{max} | 40 °C |

Motordaten (pro Motor)

| | |
|------------------------------------|---|
| Netzanschluss | 3~400 V, 50/60 Hz |
| Spannungstoleranz | 400/50:±/-10%, 380/60:±/-10%, 440/60:±/-6% |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart | IP54 |
| Motornennleistung P_2 | 1,1 kW |
| Nennstrom I_N | 3,3 A |
| Motorwirkungsgrad η_M 50% | 76,5 % |
| Motorwirkungsgrad η_M 75% | 77 % |
| Motorwirkungsgrad η_M 100% | 84 % |

Werkstoffe

| | |
|-------------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Laufgrad | Edelstahl |
| Welle | Edelstahl |
| Gleitringdichtung | BQ1E3GG |
| Material Dichtung | EPDM |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|---|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE (3~400 V, 50/60 Hz) |
| Artikelnummer | 2523127 |
| EAN Nummer | 4016322769477 |
| Farbe | grün/schwarz/silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2010-01-01 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
| Länge <i>L</i> | 600 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 1070 mm |
| Höhe <i>H</i> | 895 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 800 mm |
| Breite <i>B</i> | 375 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 60 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 36 kg |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Europalette |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |