

Datenblatt

## Austauschpumpe KTP 300 resistant für Minilift L Einbau Bodenplatte



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680955  
GTIN: 4026092093825  
Preisgruppe: 90

### Produktvorteile

### Beschreibung

Austauschpumpe beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen.

### Abmessungen

Gewicht netto	4,05 kg
Gewicht brutto	4,34 kg
Verpackungsmaß Länge	281 mm
Verpackungsmaß Breite	246 mm
Verpackungsmaß Höhe	273 mm

### Fördereinrichtung

Pumpe	KTP 300
Anschlusstyp	Schuko 2-polig
Betriebsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m)
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	35 °C
Förderhöhe max.	6 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	0,34 kW
Leistung P2	0,21 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	1,9  A

**Pumpenkennlinie****Steuerung**

Betriebsspannung  
Anschlusstyp

230 V  
Schuko 2-polig