

## PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen.

Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölige feuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Mehrere Pufferspeicher können zu einer Batterie miteinander verbunden werden.

Gefertigt aus Qualitätsstahl St 37-2. Pulverbeschichtung außen (Farbabweichungen)

Isolation (gesondert bestellen):

100 mm ECO SKIN Vliesisolierung mit Polystyrol Außenmantel möglich.

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Nenninhalt:                       | 2000 l                     |
| Betriebsdruck Puffer:             | max. 4 bar                 |
| Betriebstemperatur Puffer:        | max. 95°C                  |
| Wasseranschlüsse:                 | 9 Anschlussgewinde 6/4" IG |
| Regelmuffen:                      | 4 Anschlussgewinde 1/2" IG |
| Abmessungen ohne Isol. (H x B/D): | 2380 x Ø 1100 mm           |
| Kippmaß:                          | 2460 mm                    |
| Gewicht inkl. Verpackung:         | 251 kg                     |

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: PSM 2000

Art.Nr.: FH5606034

Stand 2016

\*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten