

# Madeira SoftClose




D-Shape



2 Deckelpuffer DP97  
4 Sitzpuffer SP16




Öffnungswinkel max. 110°



Wrapover

gleichmäßig



Gesamtlänge: 435 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	Gehoben
Benutzerprofil	Privat / anspruchsvolles Objekt
VPE	6       144
Farben	Art.-Nr.
weiß-alpin C0102G	522084
Weiß-alpin C0202Y	530202

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellungssystem	I	II
C0102G	 Schraubenlänge 40 mm	Edelstahl	Absenkautomatik SOFT  CLOSE classic Abnehmbar TAKE  OFF original	BVO Klappdübel	keine Verstellmöglichkeit	439,5	430,5
C0202Y	 Schraubenlänge 70 mm	Edelstahl	Edelstahl	FastFixmutter	Excenter	450	420

\* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm +/- 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.  
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.

