



Datenblatt

## Duschrinne Linearis Compact L: 650 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.62M  
GTIN: 4026092078907  
Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Geringe Einbauhöhe
- Höchste Brandschutzstandards

### Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahleinleger individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

### Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	50
Außendurchmesser (DA)	50 mm
Geruchsverschluss	inklusive

### Ausführung

System	125
Sickerwasseröffnung	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)	W3-I
Sperrwasserhöhe	22 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau	0,6
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	0,7
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau	0,5 mm

### Abmessungen

Gewicht netto	1,9 kg
Gewicht brutto	2,27 kg
Außenmaß Länge	715 mm
Einbautiefe	80 140 mm
Breite	191 mm
Höhe	80 mm
Verpackungsmaß Länge	1280 mm
Verpackungsmaß Breite	260 mm
Verpackungsmaß Höhe	130 mm

### Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	ABS

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart  
Abdeckung Material  
Abdeckung Farbe  
Rahmen Material  
Belastungsklasse  
Rost Design  
Rahmen Breite  
Rahmen Länge  
Bodenbelaghöhe max.  
Aufsatzstück Material

Edelstahl-Abdeckung  
Edelstahl 1.4301 (V2A)  
silber  
Edelstahl 1.4301 (V2A)  
K 3 (EN 1253-1)  
optional befliesbar  
66 mm  
650 mm  
15 mm  
ABS

**Pumpenkennlinie**