


Geberit Varino Bodeneinlauf horizontal, d50



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Balkone und Terrassen
- Für den Außenbereich
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Eigenschaften

- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Frostunempfindlich bei demontiertem Tauchrohr

- Ohne Geruchsverschluss
- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Ablaufleistung mit Geruchsverschlusseinsatz	0.6 l/s
Werkstoff	PE

Lieferumfang

- Abgang aus PE-HD, ø 50 mm
- Edelstahlrost
- Bauschutz

Art.-Nr.	d, ø	Ablaufleistung	VE1
388.032.00.1	50 mm	0.9 l/s	1 St.

Zubehör

- Geberit Rost abschliessbar, für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm
- Geberit Verlängerungsstück für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm
- Geberit Flansch für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm
- Geberit Aufsatz Pressdichtungsflansch, für Bodenablauf 13 x 13 cm und Bodeneinlauf 13 x 13 cm
- Geberit Einsatz mit Geruchsklappe, für Bodenablauf 13 x 13 cm
- Geberit Haarsieb für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm und Varino Bodeneinlauf 13 x 13 cm
- Geberit Geruchsverschlusseinsatz Sperrwasserhöhe 27 mm, für Varino Bodeneinlauf 13 x 13 cm
- Geberit Flansch für Bodeneinläufe 13 x 13 cm, begehbar
- Geberit Schlitzrost für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm, befahrbar
- Geberit Kondenswasserdämmung für Varino Bodeneinlauf, horizontal, 13 x 13 cm



- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen