



Geberit Duofix Element für Ausgussbecken mit Spülkastenanschluss, 175 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, Wandarmatur Aufputz

GEBERIT



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorrände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von 300 Basic Ausguss (Art.-Nr. S8A00600000G) mit Wandarmatur
- Zur Montage von Publica Ausguss mit Wandarmatur
- Für AP-Wandarmaturen

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen zweigeteilt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker

- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Traverse Armatur verzinkt
- Traverse für Armatur höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-------------|
| Fließdruck | 10–1000 kPa |
| Wassertemperatur max. | 25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 / 3 l |

| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Große Spülmenge | 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Einstellbereich | |
| Kleine Spülmenge | 3–4 l |
| Einstellbereich | |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar | 0.16 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 10 kPa |
| Berechnungsdurchfluss | |
| Höhenverstellbar | 0.09 l/s |
| | Nein |

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

| Art.-Nr. | B cm | H cm | T cm | VE1 St. | |
|----------------------------|------|------|------|---------|--|
| 111.565.00.2 Neu | 50 | 175 | 12 | 1 | |

Neuer Artikel verfügbar ab 01.05.2025